



BTP



Environnement



Téléscopique



Chargeuse

# Benne Renforcée TP avec nervure centrale

## BC.RTP

Pour machines de  
100 à 160CV

### CARACTERISTIQUES

- Largeur : de 2,00m à 3,00m
- Benne à fond plat
- Contenance : 500L à 5000L
- Lame d'attaque 250x30mm  
ou 150x20mm suivant puissance machine
- Structure haute résistance, cerclage axial extérieur
- Blindage en plat en dessous et sur la largeur de la benne
- Casquette sur toute la largeur
- Joues latérales avec renforts sur flancs
- Kit de contre-lame boulonnée 150x20 ou 250x30
- Fond plat

### OPTIONS

- Dents boulonnées ou soudées
- Grappin renforcé spécial déchets avec  
dents plus longues en 1 ou 2 parties
- Kit de contre-lame réversible 330x30



Référence Liste non exhaustive	Largeur	Capacité Norme DOME	Capacité Norme DIN	Poids Sans accrochage
<b>BC.RTP 24,5/20</b>	2,45 m	2700 L	2250 L	1000kg
<b>BC.RTP 24,5/25</b>	2,45 m	3100 L	2600 L	1100kg
<b>BC.RTP 26/25</b>	2,60 m	2800 L	2400 L	1090kg
<b>BC.RTP 28/30</b>	2,80 m	3600 L	3 000 L	1300kg



**LAMY "Les Constructeurs"**  
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL  
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34  
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91  
www.lamy-les-constructeurs.com  
lamy@lamy-les-constructeurs.com

Votre concessionnaire :